LS212

고출력 듀얼 12인치 서브우퍼 · DML500 / DML500A 짝

DML500·DML500A와 짝을 이루도록 설계한 서브우퍼입니다. 비대칭 듀얼 챔버에 12인치 우퍼 2개를 모아 단단하고 깊은 저음을 내며, 단일·듀얼·쿼드 구성으로 늘릴 수 있습니다. 내마모 폴리머 코팅 16겹 자작나무 합판, 매립 손잡이 2개.



130 dB
정격 최대 음압

40 – 300 Hz
주파수 범위 (−10 dB)

800 W
허용 입력 (연속)

31.75 kg
무게

상세 사양

음향 (단일)	
주파수 범위 (−10 dB)	40 Hz – 300 Hz
주파수 응답 (−6 dB)	45 Hz – 120 Hz
시스템 감도	97 dB
정격 최대 음압	130 dB
공칭 임피던스	4 Ω
입력	
허용 입력 (연속 / 프로그램 / 피크)	800 W / 1600 W / 2400 W
권장 하이패스	40 Hz 버터워스 4차
권장 로패스	110 – 130 Hz (현장에서 설정)

드라이버 · 설계	
우퍼	12인치 × 2
보이스 코일 지름	75 mm
보이스 코일 선재	구리 피복 알루미늄 (CCA)
자석	네오디뮴
설계 원리	비대칭 듀얼 챔버 밴드패스 6차
설치 · 크기	
리깅 포인트	내부 M10 "L" 브래킷 16곳
폴 마운트	상단 M20
외형 (H × W × D)	676 × 378 × 605 mm (27 × 15 × 24 in)
무게	31.75 kg (70 lbs)
포장 크기	850 × 533 × 840 mm
포장 무게	42.3 kg (93 lbs)

FPA 대한민국 공식 수입원 · SAV TECH
SAV TECH (에스에이브이테크) · 010-5642-1676 · 0912kiss@naver.com · 충남 금산군 추부면 자부리 422-1

자료 기준: FlatPanel Audio 제조사 사양
SAV TECH 정리 · 2026-11-20